



popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A
 snadná montáž přístrojů s velkou hloubkou
 snadného svorkování pod přístrojem pomocí bezšroubových svorek
 spojení krabic v souvislou řadu s roztečí 71 mm
 spojovatelná s krabicí KU 68/71L1
 spojené krabice je možné propojit vodiči s jednoduchou izolací
 hrot pro označení středu vrtání
 při montáži není nutné zahlubovat okraj sádkartonu
 montážní šrouby jsou opatřeny trojchodým závitem pro rychlou instalaci
 umožňuje montáž dvojzásuvky

materiál: PVC (bezolovnaté)

barva: okrová

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnost: 52 g

certifikace: ČSN EN 60 670-1

skladování: ČSN 64 0090

KPR 68/71L_NA - krabice osazeny šrouby pro montáž do sádkartonu - balení: 60 ks volně v kartonu

příslušenství: víčko V 68
 svorkovnice S-66
 bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné nářadí: vrták do dutých stěn - sestava VDS 68 (unašeč VPTU + pilový vrták VPT 68 + pružina P1)