

HF-Matchbox Blue

HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V

HF-Matchbox Blue je cenově dostupný spolehlivý kompaktní, lehký vysokofrekvenční předřadník určený pro použití se systémy o výkonu méně než 25 W v kombinaci se světelnými zdroji TL mini, TL-D, TL5 and TL5c, PL-T/C a PL-L/S. Série HF-M Blue se vyznačuje robustním designem a vyhovuje všem relevantním mezinárodním standardům v oblasti bezpečnosti a výkonu. Index energetické účinnosti (CELMA EEI) těchto produktů je A2.

Údaje o produktu

General Information	
Typ světelného zdroje	TL/PL-S/PL-C
Počet světelných zdrojů	1 piece/unit
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	101
Automatický restart	Yes
Operating and Electrical	
Vstupní napětí	230 to 240 V
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Účinnost při 100% zatížení (jmen.)	0.64
Doba zapalování (max.)	0.5 s
Výkon při napájecím napětí (stř.)	-8%+6%
Bezpečnost při napájecím napětí (stř.)	-10%+10%
Ztráty výkonu (jmen.)	2.9 W
Wiring	
Vstupní svorky, typ konektoru	Insert
Barevné vstupní svorky	Grey
Barevné výstupní svorky	Grey
Výstupní svorky, typ konektoru	Insert
Délka kabelů mezi zařízením a světelným zdrojem	1.50 m

Délka kabelu tepelného vedení	0.30 m
Délka odizolovaného drátu	8.0-9.0 mm
Průřez vstupního konektoru	0.50-1.50 mm ²
Průřez výstupního konektoru	0.50-1.50 mm ²

System characteristics	
Jmen. příkon předřadníku a zdroje	14 W
Příkon systému v PL-S	14.1 W
Jmen. příkon zdroje v PL-S	14 W
Ztráta výkonu v PL-S	2.2 W
Příkon zdroje v PL-S	11.9 W
Příkon systému v PL-C	14.6 W
Jmen. příkon zdroje v PL-C	14 W
Ztráta výkonu v PL-C	2.4 W
Příkon zdroje v PL-C	12.2 W
Příkon zdroje v TL	11.8 W
Jmen. příkon zdroje v TL	14 W
Příkon systému v TL	15.7 W


Temperature	
Okolní teplota (max.)	40 °C

HF-Matchbox Blue

Okolní teplota (min.)	-10 °C
Maximální teplota (max.)	75 °C
Mechanical and Housing	
Tělo	LH
Emergency Operation	
Napětí baterie pro zažehnutí zdroje světla	194-254 V
Approval and Application	
Klasifikace IP	IP 20 [Ingress Protection 20]
Značky schválení	F-Marking CE marking VDE certificate CB Certificate

Product Data	
Úplný kód výrobku	871150053682230
Objednací název produktu	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V
EAN/UPC – výrobek	8711500536822
Objednací kód	53682230
Local Code	HFM114LH
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	50
Materiál č. (12NC)	913700421766
Celková hmotnost (kus)	0.036 kg

Rozměrové výkresy



HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V

Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	144 mm	133 mm	22 mm	22 mm	4.2 mm

