

PHILIPS

Lighting



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Super 80 nabízejí více lumenů na jeden watt a lepší barevné podání než standardní TL-D zářivky. Rovněž mají menší obsah rtuti. Zářivky lze používat ve stávajících svítidlech pro TL-D zdroje.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	zz systému 8000h jmen.	93 %
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	12000 h	zz systému 12000h jmen.	92 %
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h	zz systému 16000h jmen.	91 %
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	20000 h	zz systému 20000h jmen.	90 %
zř syst 2000h jm. 3h cykl	99 %	Operating and Electrical	
zř syst 4000h jm. 3h cykl	99 %	Power (Rated) (Nom)	58.5 W
zř syst 6000h jm. 3h cykl	99 %	Proud zdroje (jmen.)	0.670 A
zř syst 8000h jm. 3h cykl	99 %	Temperature	
zř syst 12000h jm. 3h cykl	89 %	Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
zř syst 16000h jm. 3h cykl	33 %	Controls and Dimming	
zř syst 20000h jm. 3h cykl	2 %	Regulovatelné	Ano
Light Technical		Approval and Application	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Světelný tok (jmen.)	5000 lm	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2.0 mg
Světelný tok (jmen.) (nom.)	5000 lm	Spotřeba energie kWh/1000 h	68 kWh
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Product Data	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K	Úplný kód výrobku	871150063225840
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	81 lm/W	Objednávací název produktu	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25
Index barevného podání (jmen.)	85	EAN/UPC – výrobek	8711500632258
zz systému 2000h jmen.	96 %		
zz systému 4000h jmen.	95 %		
zz systému 6000h jmen.	94 %		

MASTER TL-D Super 80


Objednávací kód	63225840
Local Code	TLD5886
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	25
Materiál č. (12NC)	927922086544

Celková hmotnost (kus)	167.000 g
ILCOS Code	FD-58/65/1B-E-G13

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm
58W/865 1SL/25					

TL-D 58W/865

Fotometrické údaje



Barva světla /865



Barva světla /865

MASTER TL-D Super 80

Životnost

