



# CorePro LEDlinear MV

## CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patičkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Řada nabízí regulovatelné produkty s funkcí hlubokého stmívání, které umožňují vytvořit útulnou atmosféru díky regulovatelným svítidlům.

### Údaje o produktu

General Information			
Patice	R7S [ R7s]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Cyklus přepínání	50 000x	Účinnost (jmen.)	0,8
Technický typ	14-100W	Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	830 [ CCT: 3000 K]	Maximální teplota (jmen.)	90 °C
Světelný tok (jmen.)	1600 lm	Controls and Dimming	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1600 lm	Regulovatelné	Ano
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Approval and Application	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	114,29 lm/W	Výrobek šetřící energii	Yes
Konzistence barev	<6	Vhodné pro zvyrazňující osvětlení	No
Index barevného podání (jmen.)	80	Spotřeba energie kWh/1000 h	14 kWh
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Product Data	
Operating and Electrical		Úplný kód výrobku	871869657879700
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Objednávací název produktu	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D
Power (Rated) (Nom)	14 W	EAN/UPC – výrobek	8718696578797
Proud zdroje (jmen.)	74 mA	Objednávací kód	57879700
Ekvivalentní příkon	100 W		



