


PHILIPS

Lighting



HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Impregnovaná elektromagnetická měděná tlumivka pro použití s externím semiparalelním zapalovačem pro světelné zdroje CDM, CDO, MH, HPI (Plus) a SON

Údaje o produktu

General Information

Kód přihlášky	K302-A2-ITS
Design	BC2-134
Typ světelného zdroje	SON/MH/CDM/CDO
Počet světelných zdrojů	1 kus/jednotka

Operating and Electrical

Vstupní napětí	230 V
Vstupní frekvence	50 Hz
Účinnost při 100% zatížení (jmen.)	0,85
Výkon při napájecím napětí (stř.)	-8%~+6%
Bezpečnost při napájecím napětí (stř.)	-10%~+10%
Vstupní proud s korekcí PF	0,85 A
Vstupní proud bez korekce PF	1,8 A
Účinnost bez kompenzace PF (jmen.)	0,4
Ztráty výkonu (jmen.)	16,4 W

Wiring

Délka odizolovaného drátu	6,0 mm
Průřez kontaktního vodiče předřadníku	2,5 mm²
Typ konektoru	Screw

System characteristics

Jmen. příkon předřadníku a zdroje	150 W
Doporučený zapalovač	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366)

Temperature

Teplota skladování (max.)	130 °C
Teplota skladování (min.)	-30 °C
Teplota navijení (max.)	140 °C
Rozdíl teplot za normálních podmínek	55 °C

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Approval and Application


Aktivní teplotní ochrana	Yes
Značky schválení	CE marking ENEC certifikát

Product Data

Úplný kód výrobku	871869674096500
Objednací název produktu	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz
EAN/UPC – výrobek	8718696740965

Objednací kód	74096500
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	6
Materiál č. (12NC)	913700752626
Celková hmotnost (kus)	2,240 kg

Rozměrové výkresy



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	134 mm	113 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm

BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz

