



# CorePro LED tube Universal T8

## CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8

Nové světelné zdroje Philips CorePro LEDtube Universal T8 přináší do vašeho projektu osvětlení lehkost a jednoduchost. Již nemusíte řešit kompatibilitu s předřadníkem. Díky jedinečnému designu lze Philips CorePro LEDtube Universal T8 instalovat přímo do svítidel využívajících elektromagnetické předřadníky, vysokofrekvenční elektronické předřadníky nebo přímo do sítě. Ovládání je jednoduché, a už nebudete muset skladovat dva typy trubíc. Dokonale bezpečné, spolehlivé trubice Philips CorePro LEDtube Universal T8 se snadnou montáží jsou ideální alternativou standardních zářivek z hlediska úspory energie a nižších nákladů.

### Údaje o produktu


General Information		Index barevného podání (jmen.)		80
Patice	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	
Značka RoHS	RoHS mark	Operating and Electrical		
Hlavní způsob použití	Industrial	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Power (Rated) (Nom)	18 W	
Cyklus přepínání	50 000x	Proud zdroje (jmen.)	100 mA	
B50L70	30000 h	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s	
Light Technical		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s	
Kód barvy	840 [ CCT 4 000 K]	Účinnost (jmen.)	0,97	
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 °	Napětí (jmen.)	220-240 V	
Světelný tok (jmen.)	2000 lm	Temperature		
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2000 lm	Okolní teplota (max.)	45 °C	
Jmenovitý vyzařovací úhel	240 °	Okolní teplota (min.)	-20 °C	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K			
Konzistence barev	<6			

# CorePro LED tube Universal T8

Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	65 °C
<b>Controls and Dimming</b>	
Regulovatelné	Ne
<b>Mechanical and Housing</b>	
Délka výrobku	1200 mm
<b>Approval and Application</b>	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate

Spotřeba energie kWh/1000 h	18 kWh
<b>Product Data</b>	
Úplný kód výrobku	871869680168000
Objednávací název produktu	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8
EAN/UPC – výrobek	8718696801680
Objednávací kód	80168000
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001869302
Celková hmotnost (kus)	0,270 kg


## Rozměrové výkresy




TLED 1200mm UNV16W-36W 2100lm 4000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	27,9 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm

## Fotometrické údaje




18W G13 840 4000K



18W G13


# CorePro LED tube Universal T8

## Fotometrické údaje




18W G13 830 3000K


## Životnost




18W G13



18W G13




18W G13



18W G13

## CorePro LED tube Universal T8

### Životnost



18W G13

