



CorePro LED PLL

CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

Řada Philips CorePro LED PLL je ideálním řešením pro modernizaci svítidel typu downlight v širokém rozsahu aplikací celkového osvětlení. Integruje světelné zdroje LED do provedení odpovídajícího tradičním zářivkám a nabízí značné úspory energie po celou dobu životnosti, která je oproti zářivkovým alternativám dvojnásobná.

Údaje o produktu


General Information			
Patice	2G11 [2G11]	Proud zdroje (min.)	400 mA
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Cyklus přepínání	50 000x	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
B50L70	30000 h	Účinnost (jmen.)	NA
		Napětí (jmen.)	53-77 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]	Okolní teplota (max.)	45 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Světelný tok (jmen.)	3400 lm	Teplota skladování (max.)	65 °C
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3400 lm	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Jmenovitý vyzařovací úhel	160 °	Maximální teplota (jmen.)	70 °C
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Controls and Dimming	
Konzistence barev	<6	Regulovatelné	Ne
Index barevného podání (jmen.)	83	Approval and Application	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Operating and Electrical		Výrobek šetřící energii	Yes
Vstupní frekvence	20000-70000 Hz	Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA
Power (Rated) (Nom)	24 W		Keur certificate
Proud zdroje (max.)	600 mA		

CorePro LED PLL

Spotřeba energie kWh/1000 h	29 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869682841000
Objednávací název produktu	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11
EAN/UPC – výrobek	8718696828410

Objednávací kód	82841000
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001920502
Celková hmotnost (kus)	0,160 kg


Rozměrové výkresy




TLED PLL 55W 24-55W 3400lm 4000K 2G11 ND

Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	37,6 mm	17 mm	453 mm	528,5 mm	535,1 mm


Fotometrické údaje



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND





LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 840 24D ND



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 840 24D ND



CorePro LED PLL

Životnost




LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

